



- концентрат 1:10
- подготавливает поверхность под окраску и оклейку обоями
- укрепляет и уменьшает водопоглощение
- антибактериальные и антисептические свойства

Назначение и свойства:

Пропитка, влагоизоляция и укрепление минеральных и бумажных поверхностей, чувствительных к влаге. Дополнительная защитная обработка стен, потолков и других конструкций жилых и производственных помещений перед нанесением декоративных покрытий. Для работ снаружи и внутри помещений. Экологически чистый акриловый концентрированный грунт розового цвета. При высыхании плёнка становится бесцветной. Создает барьер для воды и влаги. Паропроницаемый. Глубоко проникает, защищает и увеличивает прочность минеральных оснований. Уменьшает пористость и выравнивает впитывающую способность поверхности. Содержит комплекс антибактериальных и антисептических добавок, препятствующих образованию плесени, грибка и потемнению. Увеличивает адгезию и уменьшает расход последующего декоративного покрытия.

Код: 01-051

Поверхность	Различные минеральные основания, бумага	Время высыхания	1 час
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Расход	70-130 г/м ² , с учётом рекомендованного разбавления
Растворитель	Вода	Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °С)

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Очистить биологические поражения при помощи специальных составов. Осыпающиеся слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой, отшлифовать, удалить пыль от шлифовки. Известковые покрытия смыть.

Рекомендации:

Мелящие, осыпающиеся, сильно впитывающие поверхности разбавлять водой 1:5 — 1:7. Оштукатуренные, гипсовые, цементные, бетонные и средневпитывающие поверхности разбавлять водой 1:7 — 1:10. Поверхности, мало впитывающие, на древесной, бумажной основе, а также зашпатлёванные разбавлять водой 1:10 — 1:15.

Применение:

Перед использованием разбавить водой. Степень разбавления зависит от способа нанесения и типа поверхности. Наносить 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +5 до 35°C и влажности воздуха до 80%. Количество слоёв зависит от типа поверхности и условий использования.

Расход:

Разбавленного продукта на однослойное покрытие – 70-130 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, степени разбавления и метода нанесения.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% – 1 час; между слоями – 3 часа. При других условиях время высыхания меняется. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения.

Состав:

Водная дисперсия акрилового сополимера, антисептические и целевые добавки, вода.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до 40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:



Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

Критерии безопасности:

Грунт не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчёте на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

ТУ 2316-026-88753220-2008

Фасовки:

1 кг.; 5 кг.

Цвет:

концентрат 1:10

