



- уменьшает расход краски
- укрепляет, подготавливает поверхность под покраску и оклейку обоями
- предотвращает образование плесени и грибка

Назначение и свойства:

Подготовка бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей под последующую окраску лакокрасочными материалами или оклейку обоями. Для работ снаружи и внутри помещений. Не требует разбавления. Укрепляет, выравнивает впитывающую способность, повышает сцепление между основанием и последующими слоями краски. Обладает антисептическими свойствами. Уменьшает расход финишных материалов и увеличивает срок службы покрытия. При высыхании образует бесцветную паропроницаемую пленку. Легко наносится.

Код: 01-057

Поверхность	Различные минеральные основания	Время высыхания	1 час
Назначение	Для наружных и внутренних работ	Расход	80-150 г/м ²
Растворитель	Вода	Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Запах	Отсутствует	Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °С)

Подготовка поверхности:

Наносить на сухое, чистое и прочное основание. Очистить биологические поражения при помощи специальных составов. Осыпающиеся слои удалить, трещины и углубления выровнять шпатлёвкой, отшлифовать, удалить пыль от шлифовки. Известковые покрытия смыть.

Рекомендации:

Рыхлые и интенсивно впитывающие основания грунтовать в 2 слоя.

Применение:

Готов к применению. Перед использованием перемешать. Наносить 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем при температуре от +5 до 35°C и влажности воздуха до 80%.

Расход:

На однослойное покрытие – 80-150 г/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% – 1 час, между слоями – 3 часа. При других условиях время высыхания меняется. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения.

Состав:

Полиакриловая дисперсия, вода, биоциды и функциональные добавки.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть теплой водой с мылом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до 40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C. Допускается 5-кратное замораживание с последующим обязательным оттаиванием и тщательным перемешиванием перед использованием. В случае замораживания выдержать в течение 24 часов при комнатной температуре.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:



Осторожно! При длительном контакте с кожей возможны аллергическая реакция и слабое раздражение. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. Вредно для водной среды.

Критерии безопасности:

Грунт не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчёте на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Пожарный сертификат соответствия;
- Отказное письмо о сертификации продукции;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

ТУ 2316-002-88753220-2011

Фасовки:

1 л.; 5 л.; 10 л.

Цвет:

бесцветная

